



CARMECCANICA[®] S.r.l.

www.carmeccanica.com

Art.090

CARRELLO A GABBIA
CON FRENO
NORMALMENTE ATTIVO



Il freno normalmente attivo viene rilasciato premendo la leva del manico di spinta. E' necessaria la presenza dell'operatore per la movimentazione del carrello.

- Dimensioni di ingombro mm 1000x650x1000h
- Gabbia mm 800x650x800
- Piano inferiore in lamiera alta tenuta
- 2 ante a battente con chiusura a perno
- Piano superiore parzialmente apribile lucchettabile con apertura a scorrimento su guide con cuscinetti nylon
- Pianetti in lamiera posizionabili su tre livelli
- Sistema frenante del tipo normalmente attivo con dispositivo di bloccaggio sia del supporto girevole che della ruota lato manico
- 2 ruote in desmopan grigio cerchio in acciaio scorrimento gabbia rulli, gruppo frenante incorporato nel supporto Ø mm 150x37,5
- 2 ruote in desmopan grigio cerchio in acciaio con supporto fisso mm 150x37,5
- Protezione ruote in ABS
- Portata Kg. 300
- Peso Kg. 78
- Verniciatura a polveri epossidiche essicate a forno a 200° a spessore garantito